



WORKER N°1

FLUID PUMP



**Die Fließestrichmaschine zum
Abpumpen des Materials**

Haube und alle Aufbauten aus rostfreiem Edelstahl

WORKER N°1

FLUID PUMP



Die Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet.



Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Antrieb: | 3 Zylinder Deutz Diesel-Motor mit 31,5 kw Leistung bei 2.300 min. |
| Hydraulikpumpe: | Förderleistung stufenlos einstellbar |
| Schneckenpumpe Typ: | BMS 15; wahlweise andere je nach Körnung |
| Drehrichtung Förderschnecke: | Rechts-/ Linkslauf |
| Förderleistung: | bis 15 m ² / Std. |
| Fördergeschwindigkeit: | hydraulisch, stufenlos einstellbarer Antrieb |
| Fassungsvermögen Förderbehälter: | 250 Liter |
| Gewicht: | 950 kg |
| Fahrwerk: | AI-KO |



Die BMS-Zentrale

BMS Bau-Maschinen-Service AG
Daimlerstraße 10 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Telefon 0 52 42.96 46 0 · Telefax 0 52 42.96 46 29
e-mail: info@bmsbaumaschinen.de · www.bmsbaumaschinen.de



www.bmsbaumaschinen.de

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die Haftung für Irrtum und Druckfehler wird ausgeschlossen.