

alpha^{Z4}

ALPHA Z4 POWER BULL. STARK FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN.

Die alpha Z4 POWER BULL ist für extreme Einsatzbedingungen entwickelt worden. Sie ist mit einem kraftvollen 4-Zylinder Deutz Dieselmotor mit 46 kW ausgestattet. Dieser ist sehr leistungsstark und robust.

Ganz neu und einzigartig ist das Kühlsystem. Die Kühlleistung wird über drei hydraulisch angetriebene Lüfter erzeugt. Dadurch ist eine hohe Kühlleistung bei sehr hohen Temperaturen dauerhaft gewährleistet.

Wirtschaftlich, robust und extra stark: Einsetzbar rund um die Uhr. Schnelle Pumpzeiten sind auch bei langen Schlauchlängen realisierbar.



MEHR SICHERHEIT. UNVERGLEICHLICHER KOMFORT.

- ✓ Sicherheitsabschaltung am Domsieb
- ✓ Automatische 2 bar Abschaltung
- ✓ Einfacher Riemenwechsel am Mischwerk
- ✓ Mischkessel aus eigener Produktion
- ✓ wertbeständige langlebige Haube aus rostfreiem Edelstahl
- ✓ höchste Rostresistenz des Rahmens durch KTL-Beschichtung
- ✓ Betanken leicht gemacht, Tankeinfüllstutzen außen
- ✓ Stabile Kotflügel als Ablagefläche
- ✓ Abschließbare Werkzeugkiste
- ✓ Integrierter Arbeitsscheinwerfer
- ✓ Höhenverstellbare Anhängervorrichtung
- ✓ stabiles Fahrwerk mit mechanischer Auflaufbremse und zentraler Höhenverstellung
- ✓ serienmäßige 1,9 t oder 2,5 t Achse
- ✓ im Schallleistungspegel gemäß Richtlinie 2000/14/EG
- ✓ Hochfeste Verschleißbleche



Tankeinfüllstutzen außen für einfaches Betanken



Ablagefläche – Kotflügel mit Zusatznutzen



Höhenverstellbare Anhängervorrichtung



Integrierte Heckleuchte

ERHÄLTICH IN AUSFÜHRUNG



STANDARD



BESCHICKER



BESCHICKER / SCHRAPPER

TECHNISCHE DATEN

	STANDARD	BESCHICKER	BESCHICKER / SCHRAPPER
max. Förderdruck	8,5 bar	8,5 bar	8,5 bar
Förderentfernung*	240 m	240 m	240 m
Förderhöhe*	35 Etagen	35 Etagen	35 Etagen
Kompressor	BMS ca. 6 m ³ /min	BMS ca. 6 m ³ /min	BMS ca. 6 m ³ /min
Antriebsmotor	Deutz D2011 L04 46 kW	Deutz D2011 L04 46 kW	Deutz D2011 L04 46 kW
Fahrwerk/Achse	1.900 kg	1.900 kg	2.500 kg
Gewicht (ausstattungsabhängig)	1.600 kg	1.900 kg	2.150 kg
Länge	4.500 mm	4.970 mm	4.970 mm
Breite	1.500 mm	1.560 mm	1.560 mm
Höhe	1.710 mm	2.250 mm	2.250 mm
Befüllhöhe	920 mm	450 mm	450 mm
max. Korngröße	16 mm	16 mm	16 mm
Druckstutzen	VT 70	VT 70	VT 70
Volumen Beschicker	–	310 Liter	310 Liter
Tankinhalt	60 Liter	60 Liter	60 Liter

* Alle Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig. Änderungen in Konstruktion und Ausführung sowie Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

BMS ALPHA Z4

PLUSPUNKTE. ZUSATZAUSSTATTUNGEN.



- + Einstellbare Mischzeitautomatik
- + Longlife Bleche (8 mm stark)
- + Hochfeste Panzerbleche (10 mm stark)
- + Kunststoff-Klöpferböden
- + Drei Filterkörbe für Kühlsystem verzinkt mit Magnetfuß und Filtermützen
- + 100 km/h Zulassung
- + Air-Strahlpistole/Reinigungspistole
- + Sonderlackierung
- + Kundenbeschriftung
- + Kranösen
- + Heckplane

