

ALPHA CR STYROPOR. FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN.

Die BMS alpha CR Styropor ist für ein wirtschaftlich effizientes Mischen und Verlegen von Leichtestrich wie Styropor zur Isolierung gebaut. Die BMS alpha CR Styropor ist mit einem 650 Liter Mischkessel ausgestattet. Durch den großen Kessel kann Leichtestrich wesentlich schneller und effizienter verlegt werden. Zusätzlich ist die Styropormaschine mit speziellen Filterkörben für das alpha Kühlsystem ausgestattet. So wird ein verstopfen der Kühler mit Styropor verhindert. Besonders effizient arbeitet die BMS alpha CR Styropor mit 500 Liter Styroporgebinden.



TECHNISCHE DATEN

STYROPOR		AUSSTATTUNGSMERKMALE
max. Förderdruck	8,5 bar	• 650 Liter Mischkessel, 10 mm Wandstärke, ausgekleidet mit hochfesten Verschleißblechen, großer Trichter, zusätzlicher Wartungsdeckel, spezielles Mischwerk. • DEUTZ TD 2.2. 44,5 kW, Hochleistungsverdichter mit bis 6 m³/min Luftleistung, max. 8,5 bar. • Kühlsystem mit zwei angetriebenen hydraulischen Lüftern und speziellen Filterkörben, die ein Verstopfen der Kühler durch Styropor verhindern. • Höhergelegtes Fahrwerk mit einer stabilen Achse und großer Bremsanlage.
Förderentfernung*	200 m	
Förderhöhe*	30 Etagen	
Kompressor	BMS bis 6 m³/min	
Antriebsmotor	DEUTZ TD 2.2 44,5 kW	
Fahrwerk/Achse	2.500 kg	
Gewicht (ausstattungsabhängig)	2.200 kg	
Länge	4.500 mm	
Breite	1.500 mm	
Höhe	1.710 mm	
Befüllhöhe	920 mm	
max. Korngröße	16 mm	
Druckstutzen	VT 70	
Volumen Beschicker	–	
Tankinhalt	75 Liter	

* Alle Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig. Änderungen in Konstruktion und Ausführung sowie Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.



MEHR SICHERHEIT. **UNVERGLEICHLICHER KOMFORT.**

- ✓ Sicherheitsabschaltung am Domsieb
- ✓ Einfacher Riemenwechsel am Mischwerk
- ✓ Mischkessel aus eigener Produktion
- ✓ Wertbeständige langlebige Haube aus rostfreiem Edelstahl
- ✓ Höchste Rostresistenz des Rahmens durch KTL-Beschichtung
- ✓ Betanken leicht gemacht, Tankeinfüllstutzen außen
- ✓ Stabile Kotflügel als Ablagefläche
- ✓ Abschließbare Werkzeugkiste
- ✓ Integrierter Arbeitsscheinwerfer
- ✓ Höhenverstellbare Anhängervorrichtung
- ✓ Stabiles Fahrwerk mit mechanischer Auflaufbremse und zentraler Höhenverstellung
- ✓ Serienmäßige 2,5 t Achse
- ✓ Im Schallleistungspegel gemäß Richtlinie 2000/14/EG
- ✓ Hochfeste Verschleißbleche
- ✓ Zwei Filterkörbe für Kühlsystem verzinkt mit Magnetfuß und Filtermützen

BMS ALPHA CR STYROPOR



PLUSPUNKTE. **ZUSATZAUSTATTUNGEN.**

- + Automatische Wasserdosierung mit einstellbarer Wassermenge
- + großer Trichter erleichtert das Befüllen mit 500 Liter Säcken
- + Silo-Drehklappe – für schnelleres Befüllen des Kessels
- + Zusätzlicher Wartungs-Mannlochdeckel am Kessel
- + Zusätzlicher Reinigungsabfluss am Kessel
- + 100 km/h Zulassung
- + Air-Strahlpistole/Reinigungspistole
- + Arbeitsscheinwerfer 108 Watt LED
- + Kundenbeschriftung/Sonderlackierung
- + GPS-Ortungssystem
- + Ersatzradhalter
- + Heckplane

