ESTRICHMASCHINEN – ELEKTRO

alpha E63 PLUS

BMS ALPHA E63. **VOLLE ELEKTROPOWER.**

Die alpha E63 wurde speziell für den Einsatz auf Baustellen mit konventionellem Baustrom entwickelt. Durch den frequenzgeregelten Drehstrommotor kann die alpha E63 an alle Baustromverteiler angeschlossen werden.

Die Betriebssicherheit ist jederzeit garantiert. Und die Leistung kann vor Ort von 50 Ampere bis 63 Ampere flexibel eingestellt werden. Der frequenzgesteuerte 30 kW Elektromotor verleiht der alpha E63 ihre ganze Kraft. Dabei entstehen keine Emissionen, es entsteht kein CO_2-Ausstoß. Außerdem reduziert sich die Geräuschentwicklung hörbar.

VOM SPEZIALISTEN. **BIS INS DETAIL DURCHDACHT.**

- ✓ Sicherheitsabschaltung am Domsieb
- ✓ Automatische 2 bar Abschaltung
- ✓ Einfacher Riemenwechsel am Mischwerk
- ✓ Mischkessel aus eigener Produktion
- ✓ Wertbeständige langlebige Haube aus rostfreiem Edelstahl
- ✓ Höchste Rostresistenz des Rahmens durch KTL-Beschichtung
- ✓ inkl. Kabelhalter und 30 m Elektrokabel
- ✓ Stabile Kotflügel als Ablagefläche
- ✓ Abschließbare Werkzeugkiste
- ✓ Integrierter Arbeitsscheinwerfer
- ✓ Höhenverstellbare Anhängevorrichtung
- ✓ Stabiles Fahrwerk mit mechanischer Auflaufbremse und zentraler Höhenverstellung
- ✓ Hochfeste Verschleißbleche
- ✓ Einstellbare Mischzeitautomatik

Der frequenzgesteuerte 30 kW Elektromotor

Kabelhalter zum einfachen Aufrollen des Zuleitungskabels.

ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNG

✓ **STANDARD**

✓ **BESCHICKER**

✓ **BESCHICKER / SCHRAPPER**

TECHNISCHE DATEN

	STANDARD	BESCHICKER	BESCHICKER / SCHRAPPER
max. Förderdruck	8 bar	8 bar	8 bar
Förderentfernung*	180 m	180 m	180 m
Kompressor	bis 4,5 m³/min	bis 4,5 m³/min	bis 4,5 m³/min
Antriebsmotor	30 kW	30 kW	30 kW
Fahrwerk/Achse	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Gewicht (ausstattungsabhängig)	1.640 kg	1.780 kg	1.870 kg
Länge	4.620 mm	4.830 mm	4.830 mm
Breite	1.555 mm	1.555 mm	1.555 mm
Höhe	1.585 mm	2.360 mm	2.700 mm
Befüllhöhe	920 mm	450 mm	450 mm
max. Korngröße	16 mm	16 mm	16 mm
Druckstutzen	VT 70	VT 70	VT 70
Volumen Beschicker	–	310 Liter	310 Liter

* Alle Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.
Änderungen in Konstruktion und Ausführung sowie Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

BMS ALPHA E63 PLUS

PLUSPUNKTE. **ZUSATZAUSTATTUNGEN.**

- + Siloaufbau und Silosteuerung
- + Longlife Bleche (8 mm stark)
- + Hochfeste Panzerbleche (10 mm stark)
- + Stahl- oder Kunststoff-Klöpperböden
- + Filterkorb für Kühlsystem verzinkt mit Magnetfuß und Filtermütze
- + 100 km/h Zulassung
- + Air-Strahlpistole/Reinigungspistole
- + Arbeitsscheinwerfer 108 Watt LED
- + Kundenbeschriftung/Sonderlackierung
- + Ersatzradhalter
- + Trichteraufsatz Styropor
- + Verschleißschiene
- + Kranösen
- + Heckplane