

ALPHA Z3 STYROPOR МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПНЕВМОНАГНЕТАТЕЛЬ

Пневмонагнетатель BMS alpha Z3 Styropor был разработан специально для того, чтобы обеспечить экономичное перемешивание и укладку легких материалов для стяжки пола, например, полистирола, который используется для изоляции. Пневмонагнетатель BMS alpha Z3 Styropor имеет емкость для смешивания объемом 650 литров. Большой объем емкости для смешивания обеспечивает более быструю и эффективную укладку легких материалов стяжки пола. Кроме того, пневмонагнетатель Styropor имеет специальные съемные кассеты фильтра системы охлаждения, которые помогают предотвратить образование засорения на вентиляторах. Для обеспечения максимальной производительности пневмонагнетателя загрузите не более 500 литров полистирола.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	STYROPOR	ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
Давление подачи	8,5 бар	• Емкость для смешивания 650 литров, толщина стенки 10 мм, покрыт прочной износостойкой броней, большое отверстие, дополнительная крышка люка для обслуживания. • 3-цилиндровый двигатель Deutz мощностью 36,5 Квт, большой компрессор с максимальной производительностью 5м³/мин; максимальное давление 8,5 бар. • Охлаждающая система с двумя вентиляторами с гидроприводами и специальными кассетами фильтров, которые помогают предотвратить образование засорения на вентиляторах. • Поднятая подвеска шасси с надежной осью и тормозной системой.
Расстояние подачи*	200 м	
Высота подачи*	30 этажей	
Компрессор	BMS > 5м ³ /мин	
Двигатель	Deutz D2011 L03 36,5 кВт	
Шасси/ось	2.500 кг	
Вес (зависит от оснащения)	2150 кг	
Длина	4.500 мм	
Ширина	1.500 мм	
Высота	1.710 мм	
Высота наполнения	920 мм	
Максимальная крупность зерна	16 мм	
Нагнетательный патрубок	VT 70	
Объем загрузочного ковша	–	
Объем топливного бака	60 литров	

* Все данные указаны с учетом опыта эксплуатации. Точные данные зависят от используемого материала. Возможны изменения конструкции или внешнего вида; допускаются ошибки или опечатки.



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ. НЕПОВТОРИМЫЙ КОМФОРТ

- ✓ Аварийный выключатель на верхней решетке
- ✓ Закрывающийся ящик для инструментов
- ✓ Легкая замена ремня бетономешалки
- ✓ Встроенное рабочее освещение
- ✓ Емкость для смешивания собственного производства
- ✓ Регулируемая высота тягово-сцепного устройства
- ✓ Устойчивая крышка из высококачественной нержавеющей стали
- ✓ Устойчивые шасси с механическими инерционными тормозами и центральной регулировкой высоты
- ✓ Рама с покрытием, нанесенным методом электрофореза, которое устойчиво к появлению ржавчины
- ✓ Стандартная ось 2,5 т
- ✓ Простая дозаправка; заливная горловина бака расположена снаружи
- ✓ Уровень звуковой мощности соответствует стандарту 2000/14/EG
- ✓ Устойчивое крыло, которое можно использовать как подставку
- ✓ Прочная износостойкая броня
- ✓ Две кассеты фильтра из оцинкованной стали для системы охлаждения; имеют магнитное основание и крышку

Пневмонагнетатель BMS alpha Z3 Styropor также может иметь оснащение, позволяющее ему подавать цементную стяжку.

BMS ALPHA Z3 STYROPOR

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



- + Автоматическое определение объема подачи воды; возможность регулировать количество подаваемой воды
- + Большая горловина позволяет быстро заливать до 500 литров.
- + Поворотный клапан позволяет быстро заполнять емкость для смешивания
- + Дополнительная крышка горловины для проведения технического обслуживания емкости
- + Дополнительное отверстие для чистки емкости
- + Распылитель / пистолет для чистки
- + Специальное лакокрасочное покрытие
- + Нанесение товарного знака клиента
- + Брезентовый чехол

