



BMS FLUID E63. КОМПАКТНЫЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ.

Шнековый насос для стяжки – более крупная версия FLUID E32 с электродвигателем, устройства, используемого для перекачивания материала на строительной площадке, который уже много лет успешно представлен на рынке строительной аппаратуры. Установка приводится в движение двигателем мощностью 22 кВт, а также может быть подключена ко всем распределениям мощности на строительных площадках, обеспечивающих трехфазную розетку с напряжением 400 вольт / 32А или 63А. Если соединение 63А отсутствует, аппарат может в равной степени использовать мощность 32А. Устройство покрывает расстояние откачки 150 м и обеспечивает пропускную способность до 15 м³ / час, что делает его почти равным 3-цилиндровому насосу с дизельным двигателем.

Это очень тихое и низкое потребление энергии с отличным соотношением цена / производительность. Все преимущества этого насоса очевидны: он не требует технического обслуживания, Вам не придется тратить на дизельное топливо и у него нет тормозов. Для транспортировки этого насоса требуются только водительские права категории В. Он имеет большое отверстие, через которое его легко чистить, а также надежную решетку.



Двигатель мощностью 22 кВт



Практичное радиоуправление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ

Двигатель	электродвигатель мощностью 22 кВт, 32А/63А
Скорость подачи	Постоянно регулируется
Статор/Ротор	“RED FIRE – BMS”
Объем подачи*	до 15 м ³ /час
Объем емкости для смешивания	около 120 литров
Вес	Меньше 750 кг
Шасси	без тормозов, регулируемая высота, 100 см/ч



* Все данные указаны с учетом опыта эксплуатации. Точные данные зависят от используемого материала. Возможны изменения конструкции или внешнего вида; допускаются ошибки или опечатки.



Большое отверстие для чистки



Красный подающий шнек



Смесительный контейнер
объемом 120 л

ПРАКТИЧЕСКАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ПЛАВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ

- ✓ Частотно-регулируемый электродвигатель мощностью 22 кВт, 400 вольт
- ✓ Возможно подключение к любой сети питания с силой тока 32А или 63А
- ✓ Шнековый механизм вращается вправо/влево
- ✓ Манометр на нагнетательном патрубке
- ✓ Большое отверстие для чистки
- ✓ Поворотная и очень прочная сетка
- ✓ Надежные шасси
- ✓ Защитная решетка – безопасное выключение
- ✓ Освещение 12 В или 24 В, прицепное устройство
- ✓ 4-канальный пульт дистанционного управления

BMS FLUID E63

ПРЕИМУЩЕСТВА. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



- + Вибросито
- + Манометр на нагнетательном патрубке
- + 100 км / час
- + Специальное лакокрасочное покрытие
- + Нанесение торгового знака клиента

