

ALPHA Z4. PUISSANCE SUPERIEURE GRACE AU COUPLE DE ROTATION.

Economique, résistante et facile à utiliser:

La machine alpha Z4 est particulièrement adaptée pour les grands projets: Elle est équipée d'un puissant moteur Deutz 4-cylindres à 36,5 / 46 KW. Celui-ci est très puissant et résistant. Bien sûr, il satisfait les normes sur les gaz d'échappement en vigueur. Les bruits d'échappement des ventilateurs ont été réduits par 60 pourcent.

Le alpha Z4 constitue le bon choix pour tous ceux qui doivent pomper en vitesse avec des longues tuyaux.



DONNEES TECHNIQUES

	STANDARD	SKIP DE CHARGEMENT	SKIP DE CHARGEMENT / PELLE TRACTEE
Pression de refoulement	8,5 bar	8,5 bar	8,5 bar
Largeur de refoulement*	200 m	200 m	200 m
Hauteur de refoulement*	30 Etages	30 Etages	30 Etages
Compresseur	BMS > 5 m ³ /min	BMS > 5 m ³ /min	BMS > 5 m ³ /min
Moteur d'entraînement	Deutz D2011 L04 36,5 kW / 46 kW	Deutz D2011 L04 36,5 kW / 46 kW	Deutz D2011 L04 36,5 kW / 46 kW
Châssis / Essieu	1.900 kg	1.900 kg	2.500 kg
Poids (selon modèle)	1.600 kg	1.900 kg	2.150 kg
Longueur	4.500 mm	4.970 mm	4.970 mm
Largeur	1.500 mm	1.560 mm	1.560 mm
Hauteur	1.710 mm	2.250 mm	2.250 mm
Hauteur de remplissage	920 mm	450 mm	450 mm
Taille de grain maximal	16 mm	16 mm	16 mm
Raccord de refoulement	VT 70	VT 70	VT 70
Volume skip de chargement	–	310 Litres	310 Litres
Volume du réservoir	60 Litres	60 Litres	60 Litres

* Toutes les données sont des valeurs empiriques et dépendent des matériaux. Sous réserve de modification de construction et des équipements, ainsi que des erreurs et fautes d'impression.

PLUS DE SECURITE. CONFORT SANS PAREIL.

- ✓ Coupure protectrice au tamis du dôme
- ✓ Coupure 2 bar automatique
- ✓ Changement de courroie facile au malaxeur
- ✓ Cuve de malaxage de notre propre production
- ✓ Capot en acier inoxydable, durable et de haute qualité
- ✓ Châssis très résistant à la rouille grâce au revêtement KTL
- ✓ Ravitaillement facile, goulot à l'extérieur
- ✓ Ailes stables servant de surface de rangement
- ✓ Boîte à outils verrouillable
- ✓ Projecteur de travail intégré
- ✓ Dispositif d'attelage ajustable en hauteur
- ✓ Châssis solide avec frein à inertie mécanique et réglage d'hauteur centrale
- ✓ Equipé en série avec un essieu 1,9 t ou 2,5 t
- ✓ Niveau acoustique selon directive 2000/14/EG
- ✓ Tôles d'usure à résistance élevée



Goulot à l'extérieur pour ravitaillement facile



Surface de rangement – ailes avec valeur ajoutée



Attelage ajustable en hauteur



Feu arrière intégré

DISPONIBLE
DANS LES
MODELES



✓
STANDARD



✓
SKIP DE
CHARGEMENT



✓
SKIP DE
CHARGEMENT /
PELLE TRACTEE

BMS ALPHA Z4

AVANTAGES. EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES.



- + Réglage automatique de la durée du malaxage
- + Plaque de longue durée (épaisseur 8 mm)
- + Tôles renforcées à résistance élevée (épaisseur 10mm)
- + Fond bombé en matière plastique
- + Deux paniers de filtration galvanisés pour le système de refroidissement avec pied magnétique et bonnets de filtration
- + Immatriculation pour 100 km/h
- + Pistolet de nettoyage
- + Peinture spéciale
- + Personnalisation graphique
- + Anneaux de levage
- + Bâche arrière

